CIRANOVA®
SINCE 1929

FICHE TECHNIQUE

HARDWAXOIL MAGIC

5L 1L

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile modifié pour parquet ayant une excellente résistance à l'usure et à l'eau. Bon pouvoir de remplissage, couleur naturelle et bonne résistance chimique et mécanique. Aspect mat et ne lustre pas. Les résistances peuvent être améliorées par addition du durcisseur UA 5% (optionnel).

DONNEES TECHNIQUES

VISCOSITÉ	**+/- 35-45 sec. (Din 4mm/20°C)**
EXTRAIT SEC	**+/- 51 % en poids**
DENSITÉ	**+/- 0,91 kg/l**
BRILLANCE	**mat**
COULEURS	

STANDARD: naturel, naturel blanc, blanc, extra blanc, gris, vieux gris, chêne fumé, noir.

CONFORME LA DIRECTIVE EUROPEENE DECO PAINT 2010

CARACTERISTIQUES

Spécialement approprié pour huiler les parquets. Donne au parquet un aspect rustique. On peut réparer facilement les parquets huilés. Il est conseillé d'appliquer des couches fines. Plusieurs couches augmentent la brillance.

TRAITEMENT PREALABLE

La surface doit être complètement propre. Poncez d'abord le bois au grain 100-120.

MODE D'EMPLOI

Bien remuer avant l'emploi. On peut appliquer le HARDWAXOIL MAGIC Ciranova® avec une brosse, chiffon, éponge ou mono brosse. Le surplus doit être essuyé. Pour des bois durs, on applique deux couches, pour les bois doux on conseille d'appliquer trois couches. Pour application industriëlle nous vous conseillons de contacter notre service technique Ciranova®.

TEMPS DE SECHAGE

La deuxième couche peut être appliquée après 12 heures.
Le temps de séchage dépendant de l'humidité et température ambiante. Des couches épaisses augmentent le temps de séchage. Une bonne température et ventilation écourte le temps de séchage.

CAPACITE D'ETALEMENT

30 – 35m^2/litre et par couche.

TRAITEMENT ULTERIEUR

Nettoyage mensuel avec le Savon pour parquet Ciranova®. Une fois par année traiter le parquet avec l'huile d'entretien Ciranova®. Lors de salisures importantes, il est conseiller d'utiliser le nettoyant intensif Ciranova. Le Hardwaxoil est completement durci après 2 semaines. Pendant cette periode il est conseiller d'éviter tout contact avec de l'eau ou de tous produits d'entretien.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 2 ans dans l'emballage d'origine bien fermé.

MENTIONS PARTICULIERES

Jeter vos chiffons et pads usés dans de l'eau après utilisation. Risque d'auto-combustion.
Nous conseillons d'utiliser le Hardwaxoil Magic Naturel comme couche de finition sur les Hardwaxoils teintés.
Le Hardwaxoil Magic Naturel et Naturel blanc peuvent être utilisé pour fixer les teintes à phase aqueuse pour être ensuite vitrifié.
Huile teintées: faire essais avant traitement du parquet.

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
Belgium
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be